

Pflasterdecke aus Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338, mit Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung, einschließlich aller erforderlichen Randsteine bzw. Schneidarbeiten, gemäß DIN 18 318 nach Verlegemuster Nr. .... bzw. Angaben der Bauleitung herstellen.

Ausführung: **ACROLIT®** ohne Fase mit Abstandshalter, Oberfläche gestockt  
(leicht gebrochene Ecken und Kanten)

Steindicke: 8 cm

Steinformate: (Rastermaße) cm 8 x 8 16 x 8 16 x 16 24 x 16 32 x 24  
Qualität DI  
Qualität DIK

Oberfläche:  wind  
 terra  
 ice  
 nightlight  
 daylight  
 fire  
 lava (nur 16 x 8, 16 x 16 und 24 x 16)  
 smaragd (nur 16 x 8 und 16 x 16)

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH  
Betonwerk Crock  
In der Hammerstatt  
98673 Crock  
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0  
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13  
[info@angermueller.de](mailto:info@angermueller.de)  
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH  
Betonwerk Untersiemau  
Bahnweg 8  
96253 Untersiemau  
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0  
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99  
[info@angermueller.de](mailto:info@angermueller.de)  
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick  
Wüstungssteiner Str. 5b  
04651 Bad Lausick  
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0  
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33  
[Betonwerk.BBL@T-Online.de](mailto:Betonwerk.BBL@T-Online.de)  
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Menge : .....m<sup>2</sup>

Einheitspreis .....€/m<sup>2</sup>

Gesamtpreis .....€