Betonpflaster – **ANGERFLOR** - Rasenfugenpflaster

Pflasterdecke aus Betonpflaster, einschließlich der erforderlichen Randsteine bzw. Schneidarbeiten, hergestellt nach DIN EN 1338, Qualität DI mit Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung , gemäß DIN 18 318 fachgerecht mit 30 mm Rasenfuge herstellen.
Bei der Verlegung ist das Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV 947) zu beachten.
Die Fugen werden mit einem wasserdurchlässigen und tragfähigen Gemisch aus 10 M-% Oberboden der Bodengruppe 2 und 4 gemäß DIN 18915 Teil 1, 40 M-% Natursand der Körnung 0/4 mm und 50 M-% Splitt der Körnung 2/5 mm unter Zugabe von 5 g/m² Vorratsdünger gefüllt.

[ ] **Steindicke: 8 cm**

ANGERFLOR - Rasenfugenpflaster mit 3 cm Abstandshalter und Mikrofase

Steinformate: (Rastermaße) cm 24 x 16 16 x 12 (Halbstein)

[ ] Ausführung 1: **Crowanit®** (feinwassergestrahlt)

Oberfläche:
[ ] granit hell
[ ] granit dunkel

Farbe:
[ ] grau
[ ] anthrazit
[ ] gelb color mix
[ ] muschelkalk
[ ] steingrau color mix

[ ] Ausführung 2: **Antik** (getrommelt)

Farbe:
[ ] grau
[ ] rot
[ ] braun
[ ] anthrazit
[ ] gelb color mix
[ ] muschelkalk
[ ] steingrau color mix

[ ] Ausführung 3: **Standard**

[ ] **Steindicke: 10 cm**

ANGERFLOR - Rasenfugenpflaster mit Abstandshalter für 3 cm Fuge, mit Fase

Steinformat: (Rastermaße) cm 19 x 19

Ausführung: **Standard**

Farbe:
[ ] grau
[ ] rot
[ ] anthrazit

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
http://www.angermueller.de

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
http://www.angermueller.de

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
http://www.betonwerk-bbl.de

Menge : ……m²

Einheitspreis .....€/m²

Gesamtpreis .....€