

Pflasterdecke aus Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338, Qualität DI mit Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung, einschließlich aller erforderlichen Randsteine bzw. Schneidarbeiten, gemäß DIN 18 318 nach Verlegemuster Nr. bzw. Angaben der Bauleitung herstellen.

Ausführung 1: **ANTIK ohne** Abstandshalter, getrommelt
(unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten)

Steindicke: 8 cm

Steinformat: (Rastermaße) cm 20,8 x 17,3 17,3 x 17,3 17,3 x 10,4

Steindicke: 10 cm

Steinformat: (Rastermaße) cm 20,8 x 17,3 17,3 x 17,3 17,3 x 10,4

Ausführung 2: **ANTIK mit** Abstandshalter, getrommelt
(unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten)

Steindicke: 8 cm

Steinformat: (Rastermaße) cm 20,8 x 17,3

Steindicke: 10 cm

Steinformat: (Rastermaße) cm 20,8 x 17,3 17,3 x 17,3 17,3 x 10,4

Farbe: grau
 gelb
 anthrazit
 gelb color mix
 braun color mix
 rot color mix

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Menge :m²

Einheitspreis€/m²

Gesamtpreis€