

Pflasterdecke aus Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338, Qualität DI mit Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung, einschließlich aller erforderlichen Schneidarbeiten gemäß DIN 18 318 in Verbindung mit Merkblatt 947 FGSV nach Verlegemuster Nr. bzw. Angaben der Bauleitung herstellen.

Um höchstmögliche Versickerungsleistung zu erzielen, sind die Forderungen an den Durchlässigkeitsbeiwert (kf) für das Bettungs- und Fugenmaterial gemäß Merkblatt 947 FGSV einzuhalten. Die Durchlässigkeit ist auf der Baustelle im Rahmen der Eignungsprüfung nach DIN 18130 nachzuweisen.

Die angeformten Abstandhalter ergeben im verlegten Zustand eine Fugenbreite von ca. 7 mm und damit einen Fugenanteil von ca. 7%.

Ausführung : **Classic Drain**, ohne Fase, mit Abstandshalter

Steindicke: 8 cm

Steinformat: (Rastermaße) cm 20,8 x 17,3

Steindicke: 10 cm

Steinformat: (Rastermaße) cm 20,8 x 17,3 17,3 x 17,3 17,3 x 10,4

Farbe: grau
 gelb
 anthrazit
 gelb color mix
 braun color mix
 rot color mix

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Menge :m²

Einheitspreis€/m²

Gesamtpreis€