

Pflasterdecke aus Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338, Qualität DI mit Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung, gemäß DIN 18 318 nach Angaben der Bauleitung herstellen.

Kreis Ø 2,10 m bestehend aus:           Zentrumsstein  
  16 kleine Kreissteine  
  107 große Kreissteine  
  54 ¾-Steine

Steindicke:           8 cm

Ausführung 1: Kreisplaster **CROWANIT**<sup>®</sup> mit Fase und Abstandshalter - feinwassergestrahlt

Oberfläche:    granit hell  
                   granit dunkel

Ausführung 2: Kreisplaster **RUSTIKAL** ohne Fase, mit Abstandshalter - getrommelt (unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten)

Farbe:            gelb color mix  
                   muschelkalk  
                   steingrau color mix

Ausführung 3: Kreisplaster **CLASSIC** ohne Fase, mit Abstandshalter

Farbe:            muschelkalk  
                   steingrau color mix

Ausführung 4: Kreisplaster **STANDARD** mit Fase und Abstandshalter

Farbe:            grau  
                   rot  
                   anthrazit  
                   gelb color mix

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH  
Betonwerk Crock  
In der Hammerstatt  
98673 Crock  
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0  
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13  
[info@angermueller.de](mailto:info@angermueller.de)  
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH  
Betonwerk Untersiemau  
Bahnweg 8  
96253 Untersiemau  
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0  
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99  
[info@angermueller.de](mailto:info@angermueller.de)  
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick  
Wüstungssteiner Str. 5b  
04651 Bad Lausick  
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0  
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33  
[Betonwerk.BBL@T-Online.de](mailto:Betonwerk.BBL@T-Online.de)  
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Menge : .....Stück

Einheitspreis .....€/Stück

Gesamtpreis .....€