

Pflasterdecke aus Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338, Qualität DI mit Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung, einschließlich aller erforderlichen Randsteine bzw. Schneidarbeiten, gemäß DIN 18 318 herstellen.

Steindicke: 8 cm

Steinformate: (Rastermaße) cm Normalstein 23 x 20
 Trapezstein 23 x 10
 Bischofsmütze 20 x 11,5

Ausführung 1: **SECHSECK CROWANIT®**,
feinwassergestrahlt mit Fase und Abstandshalter

Oberfläche: granit hell
 granit dunkel
 savannah
 granit gelb

Ausführung 2: **SECHSECK STANDARD**, mit Fase und Abstandshalter

Farbe: grau
 rot
 braun
 anthrazit
 gelb
 herbstlaub

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betonwerk.BBL@T-Online.de
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Menge :m²

Einheitspreis€/m²

Gesamtpreis€