

Trockenmauer FLORANUM

Trockenmauer aus leicht konischen Betonsteinen mit **gebrochener Sichtfläche und Nut und Feder**, gefertigt nach DIN EN 13198 liefern und auf frostsicher gegründetes Betonfundament nach Verlegeanleitung des Herstellers und vorliegender Statik errichten. An der Rückseite der Mauer ist eine Folie / Sperrbahn als Schutz vor Staunässe und Pflanzenwuchs einzubauen. Die Mauerstärke beträgt 24 cm.

Einbau einer Drainageleitung am Fuß des Fundaments zur Ableitung des Oberflächenwassers bei frostempfindlichen Böden.
Die Wand wird lagenweise mit nicht bindigem sickerfähigem Material hinterfüllt und die Hinterfüllung im Zuge des Wandaufbaus verdichtet.

Die Abdeckung ist auf eine Mörtelschicht zu setzen.

- Ausführung 1: mit Abdeckstein
 Ausführung 2: mit Abdeckplatte

Die Fugen der Abdeckplatten / -steine werden mit einer dauerelastischen Fugenfüllung geschlossen.

Die Lieferung von Normal-, Halb- und Abdeckstein erfolgt jeweils als Doppelstein („Twin-Stein“), der bauseits an Sollbruchstellen gespalten wird.

Trockenmauer **FLORANUM** bestehend aus:

<input type="checkbox"/>	Normalstein	30 x 24 x 12,5	cm
<input type="checkbox"/>	Halbstein	15 x 24 x 12,5	cm
<input type="checkbox"/>	Eckstein (Pfeilerstein)	30 x 15 x 12,5	cm
<input type="checkbox"/>	Abdeckstein	37 x 27 x 9(10)	cm (Pulldachform)
<input type="checkbox"/>	Abdeckplatte	60 x 32 x 4(5)	cm (Satteldachform)
<input type="checkbox"/>	Pfosten-Abdeckplatte	50 x 50 x 5	cm (strukturiert)

Farbe:	<input type="checkbox"/>	grau	<input type="checkbox"/>	gelb
	<input type="checkbox"/>	rot	<input type="checkbox"/>	anthrazit
	<input type="checkbox"/>	braun	<input type="checkbox"/>	gelb color mix (nicht bei Pfostenabdeckplatte)
	<input type="checkbox"/>	anthrazit	<input type="checkbox"/>	muschelkalk (nicht bei Pfostenabdeckplatte)

Hersteller:

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt
98673 Crock
Tel. 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 7 99 - 0
Fax: 0 95 65 / 7 99 - 99
info@angermueller.de
<http://www.angermueller.de>

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel. 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 - 33
Betwerk.BBL@T-Online.de
<http://www.betonwerk-bbl.de>

Höhe der Mauer :
Wandneigung :
Länge der Mauer :

Zulage für Pfosten mit Pfostenabdeckplatte
Höhe der Pfosten :
Anzahl der Pfosten :

Einheitspreis€

Gesamtpreis€